

Livello +1.57 - Impianto Safety - Aree Comm. Est

1 : 100



Livello +5.29 - Impianto Safety - Aree Comm. Est

1 : 100



Livello +8.27 - Impianto Safety - Aree Comm. Est

1 : 100



Livello +12.40 - Impianto Safety - Aree Comm. Est

1 : 100

CENTRALE C4 - LOOP 3

SA	Zona/Elemento	TESTO ELEMENTO (MAX 25 Caratteri)
1	4341/1	GST AUM LOC.TEC.SPOGL.P2
2	4301/1	RT LOC.TEC. SPOGL EST P.2
3	4301/2	RF ASCENSORE SPOGL.EST
4	4300/1	PM LOCALE IMP. MEC EST P3
5	4340/1	POA LOCALE IMP. MEC EST P3
6	4301/3	RF LOCALE IMP. MEC EST P3
7	4340/2	POA SPAZIO DISPONIB. P2
8	4300/2	PM SPAZIO DISPONIB. P2
9	4301/4	RF SPAZIO DISPONIB. P2
10	4301/5	RF SPAZIO DISPONIB. P2
11	4300/3	PM SPAZIO DISPONIB. P2
12	4340/3	POA SPAZIO DISPONIB. P2
13	4301/6	RF SCALA SPOGLIAT. EST
14	4300/4	PM SPAZIO DISPONIB. P2
15	4340/4	POA SPAZIO DISPONIB. P2
16	4301/7	RF SPAZIO DISPONIB. P2
17	4301/8	RF SERVIZI DONNE P1
18	4301/9	RF SERVIZI DONNE P1
19	4301/10	RF SERVIZI DONNE P1
20	4300/5	PM SERVIZI DONNE P1
21	4340/5	POA SERVIZI DONNE P1
22	4301/11	RF ACCESSO SERVIZI P1
23	4300/6	PM SERVIZI UOMINI P1
24	4340/6	POA SERVIZI UOMINI P1
25	4301/12	RF SERVIZI UOMINI P1
26	4301/13	RF SERVIZI UOMINI P1
27	4301/14	RF SERVIZI UOMINI P1
28	4301/15	RF SERVIZI UOMINI P1
29	4301/16	RF SPAZIO 3 EST PT
30	4340/7	POA SPAZIO 2 EST PT
31	4300/7	PM SPAZIO 2 EST PT
32	4301/17	RF SPAZIO 2 EST PT
33	4340/8	POA SPAZIO 1 EST PT
34	4300/8	PM SPAZIO 1 EST PT
35	4301/18	RF SPAZIO 1 EST PT
36	4340/9	POA SPAZIO 3 EST PT
37	4300/9	PM SPAZIO 3 EST PT

CENTRALE C4 - LOOP 4

SA	Zona/Elemento	TESTO ELEMENTO (MAX 25 Caratteri)
1	4401/1	RF LOC. TEC. SPOGL.OVEST P2
2	4401/2	RF SPAZIO DISPONIB. P2
3	4430/1	POA SPAZIO DISPONIB. P2
4	4400/1	PM SPAZIO DISPONIB. P2
5	4401/3	RF SCALA SPOGLIAT. OVEST
6	4401/4	RF SPAZIO DISPONIB. P2
7	4401/5	RF LOCAL.IMP. MEC OVEST P3
8	4430/2	POA LOCA.IMP. MEC OVEST P3
9	4400/2	PM LOCA.IMP. MEC OVEST P3
10	4401/18	RF ASCENSORE SPOGL. OVEST
11	4430/3	POA SPAZIO DISPONIB. P2
12	4400/3	PM.SPAZIO DISPONIB. P2
13	4401/6	RF SPAZIO 3 OVEST PT
14	4400/4	PM.SPAZIO 3 OVEST PT
15	4430/4	POA SPAZIO 3 OVEST PT
16	4401/7	RF SPAZIO 2 OVEST PT
17	4400/5	PM.SPAZIO 2 OVEST PT
18	4430/5	POA SPAZIO 2 OVEST PT
19	4400/6	PM.SPAZIO 1 OVEST PT
20	4430/6	POA SPAZIO 1 OVEST PT
21	4401/8	RF SPAZIO 1 OVEST PT
22	4401/9	RF SERVIZI UOMINI P1
23	4401/10	RF SERVIZI UOMINI P1
24	4401/11	RF SERVIZI UOMINI P1
25	4401/12	RF SERVIZI UOMINI P1
26	4400/7	PM.SERVIZI UOMINI P1
27	4430/7	POA SERVIZI UOMINI P1
28	4401/13	RF ACCESSO SERVIZI P1
29	4400/8	PM.SERVIZI DONNE P1
30	4430/8	POA SERVIZI DONNE P1
31	4401/14	RF SERVIZI DONNE P1
32	4401/15	RF SERVIZI DONNE P1
33	4401/16	RF SERVIZI DONNE P1
34	4401/17	RF SPAZIO DISPONIB. P2

LEGENDA RIVELAZIONE INCENDI

FCP 4 ZONE	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI A 1 LOOP COMPRENSIVA DI MICROMODULI LOOP Cod. IQ8C-MXIT + 804382.00
SFC01	CONVERTITORE FIBRA OTTICA RS485 MULTIMODALE PER ESSERNET Cod. 784778
FLC01	PANNELLO RIPETIZIONE ALLARMI GMT4000 Cod. FX804843
COM 1	COMBINATORE TELEFONICO UNIVERSALE CERTIFICATO EN54-21 MULTI-BAND CAT-M1 LTE Cod. MQ03-LTE-M-EM54
	DISPOSITIVO OTTICO-SONORO DI ALLARME AUTOALIMENTATO, PROGRAMMABILE Cod. STAR F24
F	RIVELATORE OTTICO DI FUMO CON BASE, INSTALLATO IN AMBIENTE Cod. 802371 + 805590
T	RIVELATORE DI TERMICO DIFFERENZIALE CON BASE Cod. 802271 + 805590
K	RIVELATORE OTTICO DI FUMO POSIZIONATO IN CAMERA D'ANALISI Cod.
24V	RIVELATORE DI FUMO LINEARE FIBRA/VOME, PRISMA RIFLETTENTE DA USARE CON SISTEMA FIBRA/VOME / RIFLECTIVE CON PORTATA FINO 120m - Cod. 6010-100 + 1010-000
P	PULSANTE MANUALE COMPATTO RESETTABILE CONVENZIONALE / CON PROTEZIONE IP55 Cod. 804973 + 704960 + KIT IP55 Cod.704965
S	DISPOSITIVO OTTICO/ACUSTICO Cod. 807224RR + 806202 + PLEX-VAD-1-E
A ADC	SISTEMA DI ASPIRAZIONE FAAST LT-200 EB AD 1 CANALE. DIRETTAMENTE INDIRIZZATO Cod.801711.10 + FAA-FT-EXTFL
	TUBAZIONE IN ABS PER RIVELATORI AD ASPIRAZIONE + ACCESSORI Cod. FAA-P25R KIT + ABS-010
IPS	STAZIONE DI ALIMENTAZIONE, 24Vdc 5A EN54-4 + BATTERIE 12V - 17Ah Cod. TFSSA53N + 018006
I/O	MODULO 1 INGRESSO E 1 USCITA Cod. 808606
4I2O	TRANSPONDER 4IN - 2 OUT Cod. 809823
1I2O	TRANSPONDER 12 RELE' Cod. 808610.10
I/O I/O P	PUNTO GESTIONE TENDE, COMPOSTO DA: Pulsante indirizzato colore blu - Comando manuale tenda Modulo 1IN-1OUT: comando rilascio tenda Modulo 1IN-1OUT: comando ripristino tenda

LEGENDA IMPIANTO EVAC

	Diffusore acustico tipo plafoniera, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in metallo, potenza selezionabili 0.3-1.5-0.75W, regolato a 6W RMS, SPL massimo 105dB, angolo di emissione 175°, completo di fusibile termico e doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24. Verde - canale A Filo - canale B
	Diffusore acustico tipo proiettore di suono, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in resina plastica, potenze selezionabili 10-5-2.5W, regolato a 5W RMS, SPL massimo 101dB, angolo di emissione 180°, completo di fusibile termico e doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24, IP55. Verde - canale A Filo - canale B
	Diffusore acustico tipo proiettore di suono, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in alluminio, potenze selezionabili 20-10-5-2.5-1.25W, regolato a 20W RMS, SPL massimo 103dB, angolo di emissione 155°, completo di fusibile termico e doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24, IP66. Nero - canale A Filo - canale B
	Diffusore acustico tipo tromba sonora, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in plastica, potenze selezionabili 30-15-7.5-3.75W, regolato a 15W RMS, SPL massimo 111dB, angolo di emissione 120°, completo di fusibile termico e doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24, IP66. Verde - canale A Filo - canale B



Livello +1.57 - Impianto Safety - Aree Comm. Ovest

1 : 100



Livello +5.29 - Impianto Safety - Aree Comm. Ovest

1 : 100

Livello +8.27 - Impianto Safety - Aree Comm. Ovest

1 : 100



Livello +12.40 - Impianto Safety - Aree Comm. Ovest

1 : 100

PRINCIPALI CRITERI REALIZZATIVI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

❑ I rivelatori di fumo lineari sono stati posti su 2 livelli come da quote indicate su piante.

❑ La posizione dei pulsanti di allarme e delle targhe ottico-acustiche, moduli di ingresso e comando ha valore indicativo. L'esatta ubicazione è definita durante la realizzazione dei lavori in accordo con la D.L. e la Committenza.

❑ I T° stato/allarme/interfacciamento della centrale di rivelazione incendi con la centrale EVAC mediante:
- n.1 modulo di comando per ogni zona dell'impianto diffusione sonora EVAC;
- n.1 modulo di ingresso per ogni zona dell'impianto diffusione sonora EVAC per impianto rivelazione incendi;
- n.1 modulo di ingresso per ripetitore guasto centrale diffusione sonora su impianto rivelazione incendi;
- cavi elettrici di collegamento resistenti al fuoco per almeno 60minuti, guaina LSZH di colore rosso, sezione 2x1,5mmq conforme norma EN 50200 (PH60) e CEI 20-105 V1.

❑ L'impianto di rivelazione incendi è interfacciato con i seguenti principali impianti:
- impianto BMS (Building Management System);
- impianto diffusione sonora per evacuazione;
- impianto sistema antincendio (gruppo pompaggio, sprinkler,...);

❑Sono state utilizzate le seguenti principali tipologie di cavo:
- cavi multipolari del tipo twistato, schermato e resistente al fuoco per almeno 60minuti, bassa capacità, guaina LSZH, colore rosso, conforme a norme EN 50200 (PH60) e CEI 20-105 V1 nella seguente formazione:
  - 1x2x1,5mm²

❑ La posa dei cavi loop è realizzata in modo che il percorso dei cavi in uscita dalla centrale rivelazione incendi sia differenziato rispetto a quello di ritorno in modo che il dannegiamento (taglio accidentale) di uno dei due rami non coinvolga anche l'altro ramo. Pertanto i cavi sono posati in tubazioni/canaline diverse.

❑ Per quanto concerne le quote di installazione dei singoli componenti elettrici, fare riferimento al particolare relativo alle quote di installazione riportate sulla tavola dei particolari.

❑ I disegni hanno valore dal solo punto di vista degli impianti elettrici e speciali. Per quanto concerne gli aspetti edili, strutturali e meccanici occorre fare riferimento alle relative tavole di progetto.



Keyplan - Rivelazione Incendi - Loop - Aree commerciali

1 : 2000

PRINCIPALI CRITERI REALIZZATIVI IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC

❑ L'impianto di diffusione sonora EVAC è realizzato in conformità alla norma ISO 7240-19 ed in particolare:
- i diffusori acustici (tipo proiettori e/o trombe sonore) sono posizionati fuori dalla portata di mano e comunque con altezza rispetto al piano calpestabile ed inclinazione rispetto all'orizzontale da definirsi in accordo con il produttore per garantire la migliore diffusione del suono nell'ambiente;

❑ Non sono ammesse derivazioni entro scatole di derivazione per l'alimentazione dei diffusori acustici EVAC. Esse sono state realizzate direttamente su morsetti ceramici con fusibile termico dei diffusori acustici EVAC.

❑ Le centrali di diffusione sonora EVAC è:
- conforme alle norme EN 54-4 e 54-16;
- predisposta per l'interfacciamento con la centrale di diffusione sonora generale del sito
- interfacciata con la centrale rivelazione incendi mediante:
  - moduli di ingresso a relè opportunamente richiudibili per l'attivazione dei messaggi preregistrati di allarme o preallarme per singolo piancito/zona o generale in caso di incendio;
  - modulo di ingresso per la segnalazione di "FAULT EVAC";
  - modulo di ingresso per la segnalazione di "ALLARMI IN CORSO";
  - cavi elettrici di collegamento resistenti al fuoco per 60minuti, sezione 2x2,5mmq, conforme norma EN 50200 (PH60) e CEI 20-105 V1.
- predisposta per prevedere la diagnosi della linea microfonica e della capsula microfonica;
- predisposta per prevedere la diagnosi delle linee di alimentazione dei diffusori acustici;
- predisposta per prevedere la diagnosi degli amplificatori di potenza;
- in grado di gestire fino a 4 zone di allarme, ognuna delle quali può essere indipendente;
- predisposta per trasmettere messaggi vocali in viva voce, mediante quelli preregistrati, mediante idoneo microfono posizionato in locale da concordare con DL /V.V.F.;
- in grado di garantire la continuità dell'alimentazione in mancanza dell'alimentazione di rete mediante l'installazione un idoneo sistema di alimentazione con batterie incorporato nell'armadio rack e tale da garantire un'autonomia di funzionamento di almeno 1h.

❑ Dovranno essere realizzate n.2 linee (ridondate) per zona.

❑ I disegni hanno valore dal solo punto di vista degli impianti elettrici e speciali. Per quanto concerne gli aspetti edili, strutturali e meccanici occorre fare riferimento alle relative tavole di progetto.



Keyplan - Rivelazione Incendi - Loop - Aree commerciali

1 : 2000

SogeMi — FOODY — FRESCHI, DA OLTRE 50 ANNI. — MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

COMUNE DI MILANO
MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO

Appaltatore	Progettazione generale	Progettazione architettonica
ITINERA Spa Via Fabio Filzi, 29 20124 Milano (MI)	ONEWORKS: ONE WORKS Spa Via A. Sciesa, 3 20135 Milano (MI)	CREW Cremonesi Workshop Srl Via Cattaneo, 10 20121 Milano
	Progettazione costruttiva impianti elettrici	Coordinamento Sicurezza
Euroimpianti EUROIMPIANTI Spa Via F. Nuvolari, 7 20122 Milano (MI)	STUDIO TECNICO VASSALLI PROGETTAZIONE & CONSULENZA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI SISTEMI FACILITY & BUILDING AUTOMATION Tel. +39 0331.633.444 - +39 0331.633.715	MM MM Spa Via del Vecchio Politecnico 8 20121 Milano
IL DIRETTORE TECNICO Ing. Gianluigi Sardiello	IL PROGETTISTA DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI Ing. Gianluigi Sardiello	IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO Ing. Gianluigi Sardiello

Rev.	Data	Descrizione	Disegnato	Progettato	Verificato	Acquisito	Approvato
00	20/09/2024	EMISSIONE AS-BUILT	D. Sadi	A. Andreoli	D. Vavalà	M. Guerci	V. Cavallo

Titolo

NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA - NPO1
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
IMP. SAFETY AREE COMMERCIALI

Dimensione (mm)	Scala	Commessa	Fase	Cat.	Prog.	Rev.
A0	1:100	21IRD096	ASIE		0047	00