

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Unità misura	prezzo	
<b>P.A.E.02</b>	<p>Plafoniera con lampade 2x55W per basse temperature -20°C            PLAFONIERA 2X55w Corpo in alluminio stampato in un unico pezzo verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco. Schermo in policarbonato autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, trasparente, stampato ad iniezione con superficie esterna liscia e prismaticizzata all'interno, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Scrocchi di chiusura schermo in acciaio inox AISI 304.            Recuperatore di flusso ampio, sovradimensionato, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza.            Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi "Ribloc" in acciaio zincato, apertura a cerniera.            Dimensioni: 235x655 mm, altezza 140 mm. Peso 3,2 kg. IP65.            Montaggio anche su superfici normalmente incombustibili. - F - Apparecchio a temperatura superficiale limitata. -D - Resistenza meccanica 6,5 joule.            Resistenza al filo incandescente 850°C DOTAZIONE            Lampade fluorescenti compatte da 55W/840, montate, flusso luminoso 4800 lm, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra &gt;80. Efficienza luminosa lampada pari a 87 lm/W.            Attacco lampada 2G11.            Conformità EN 12464-1.            Staffe angolari asolate e viteria in acciaio inox.</p>			<b>cad</b>	<b>294,70</b>	
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario Euro (escluso spese generali - utili - )	Importo Costo x quantità €	Incid. Totale %
	<b>Manodopera</b>					
MA.60.05	operaio specializzato montatore di 1°	h	0,50	28,71	14,36	4,87%
MA.60.10	operaio qualificato montatore di 2°	h	0,50	27,47	13,74	4,66%
	<b>Totale 1 . MANODOPERA</b>				28,09	9,53%
	<b>Mezzi d'opera ed attrezzature</b>					
					-	
	<b>Totale 2 . MEZZI D'OPERA</b>				-	
	<b>Materiali ed opere compiute</b>					
N.P.	Plafoniera 2x55W idonea per base temperature - 20°C	cad	1,00	209,00	209,00	70,92%
	<b>Totale 3 . MATERIALI</b>				209,00	70,92%

**Totale "A"(1+2+3) = Euro** **237,09** **80,45%**

A	COSTI DIRETTI			Totale "A" = €	237,09	80,45%
B	SPESE GENERALI		0,13	su Totale "A" =€	30,82	10,46%
C	UTILE D'IMPRESA		0,10	su Totale "A+B" = €	26,79	9,09%
				<b>TOTALE GENERALE "A"+"B"+"C" = €</b>	<b>294,70</b>	<b>100,00%</b>

**PREZZO DI APPLICAZIONE € 294,70**