



CARATTERISTICHE TECNICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Traliccio FERT prodotto con acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 44 K controllato. - Ferri aggiunti positivi in acciaio Fe B 44 K controllato. - Ferri aggiunti carico cliente 										
PRESCRIZIONI PER POSA IN OPERA	<ul style="list-style-type: none"> * Bagnare abbondantemente la lastra prima del getto, le nervature dovranno essere accuratamente costipate. Durante la stagione calda occorrerà tenere la struttura sufficientemente bagnata durante il periodo di presa. * Disporre la banchinatura ad una distanza non superiore a m 1,60 fino alla stagionatura del getto. E' importante tenere i giunti delle banchine sfalsati rispetto a quelli delle LASTRE FERT. * Getto di completamento e sovrastante caldara da realizzarsi in conglomerato cementizio classe R'ek 300 										
ANALISI DEI CARICHI	<table> <tr> <td>PESO PROPRIO LASTRA</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>PESO PROPRIO SOLAIO</td><td>5,40 Kg/mq</td></tr> <tr> <td>SOVRACCARICO PERMANENTE</td><td>2,00 "</td></tr> <tr> <td>SOVRACCARICO ACCIDENTALE</td><td>5,00 "</td></tr> <tr> <td>CARICO TOTALE</td><td>12,40 Kg/mq</td></tr> </table>	PESO PROPRIO LASTRA	PESO PROPRIO SOLAIO	5,40 Kg/mq	SOVRACCARICO PERMANENTE	2,00 "	SOVRACCARICO ACCIDENTALE	5,00 "	CARICO TOTALE	12,40 Kg/mq
PESO PROPRIO LASTRA										
PESO PROPRIO SOLAIO	5,40 Kg/mq										
SOVRACCARICO PERMANENTE	2,00 "										
SOVRACCARICO ACCIDENTALE	5,00 "										
CARICO TOTALE	12,40 Kg/mq										
SOLLECITAZIONI MASSIME	<table> <tr> <td>CALCESTRUZZO</td><td>..... Kg/cmq</td></tr> <tr> <td>ACCIAIO</td><td>..... Kg/cmq</td></tr> </table>	CALCESTRUZZO Kg/cmq	ACCIAIO Kg/cmq						
CALCESTRUZZO Kg/cmq										
ACCIAIO Kg/cmq										
LASTRE FERT	<ul style="list-style-type: none"> * Disporre nella cappa rete elettrosaldata Ø 4 maglia cm 10x10 con sormonto di 2 maglie su tutta la superficie comprese le travi 										

ORGANIZZAZIONE SOLAI
FERT
FORNACI MAGNETTI S.p.A.

1° SOLAIO - MERCATO FLORIOLO

CENTRO DI PRODUZIONE
FORNACI MAGNETTI S.p.A.

24034 CUSANO, BERGAMO - TEL. 030 / 781615 - 781003 - Telex 318816 I

<p>RIDEM</p> <p>Cont. MILANO</p>	<p>1250/33</p> <p>5/6/90</p>	<p>1:50</p> <p>6/6</p>
----------------------------------	------------------------------	------------------------

Il presente disegno e' di proprieta' della Organizzazione solai FERT. - Riproduzione anche parziale vietata.

NB. LE ARMATURE INDICATE SI RIFERISCONO AD OGNI LASTRA DI cm. 120.-

NELLA CAPPA DISPORRE RETE Φ4 10x10 CON SORMONTO DI 2 MAGLIE ANCHE SULLE TRAVI.-