

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Unità misura	prezzo	
<b>P.A.I.37</b>	Rubinetto di intercettazione a sfera manuale bidirezionale a due posizioni usato su tubazioni di liquido, aspirazione e gas caldo negli impianti frigoriferi e di condizionamento. Refrigeranti: CFC, HCFC, HFC Campo di temperatura: -40 - +150°C Max. pressione di esercizio: 35 bar Max. pressione di prova: 65 bar Approvazioni: UL, CSA, CE Valore kv GBC 10s = 5,68 m3/h			<b>cad</b>	<b>69,85</b>	
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario Euro (escluso spese generali - utili - )	Importo Costo x quantità €	Incid. Totale %
	<b>Manodopera</b>					
MA.60.05	operaio specializzato montatore di 1°	h	0,30	28,71	8,61	12,33%
MA.60.10	operaio qualificato montatore di 2°	h	0,30	27,47	8,24	11,80%
	<b>Totale 1 . MANODOPERA</b>				16,85	24,13%
	<b>Mezzi d'opera ed attrezzature</b>				-	
	<b>Totale 2 . MEZZI D'OPERA</b>				-	
	<b>Materiali ed opere compiute</b>					
N.P.	Rubinetto intercettazione tipo attacco d=10mm	cad	1,00	39,34	39,34	56,32%
	<b>Totale 3 . MATERIALI</b>				39,34	56,32%

Totale "A"(1+2+3) = Euro **56,19** **80,45%**

A	COSTI DIRETTI			Totale "A" = €	56,19	80,45%
B	SPESE GENERALI		0,13	su Totale "A" =€	7,31	10,46%
C	UTILE D'IMPRESA		0,10	su Totale "A+B" = €	6,35	9,09%
TOTALE GENERALE "A"+"B"+"C" = €					69,85	100,00%

**PREZZO DI APPLICAZIONE € 69,85**