

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Unità misura	prezzo	
P.A.I.34	Rubinetto di intercettazione a sfera manuale bidirezionale a due posizioni usato su tubazioni di liquido, aspirazione e gas caldo negli impianti frigoriferi e di condizionamento. Refrigeranti: CFC, HCFC, HFC Campo di temperatura: -40 - +150°C Max. pressione di esercizio: 35 bar Max. pressione di prova: 65 bar Approvazioni: UL, CSA, CE Valore kv GBC 28s = 51,95 m3/h Diam. attacco=28mm			cad	125,46	
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario Euro (escluso spese generali - utili -)	Importo Costo x quantità €	Incid. Totale %
	Manodopera					
MA.60.05	operaio specializzato montatore di 1°	h	0,25	28,71	7,18	5,72%
MA.60.10	operaio qualificato montatore di 2°	h	0,25	27,47	6,87	5,47%
	Totale 1 . MANODOPERA				14,05	11,19%
	Mezzi d'opera ed attrezzature					
					-	
	Totale 2 . MEZZI D'OPERA				-	
	Materiali ed opere compiute					
N.P.	Rubinetto intercettazione Diam. attacco=28mm	cad	1,00	86,89	86,89	69,26%
	Totale 3 . MATERIALI				86,89	69,26%

Totale "A"(1+2+3) = Euro **100,94** **80,45%**

A	COSTI DIRETTI			Totale "A" = €	100,94	80,45%
B	SPESE GENERALI		0,13	su Totale "A" =€	13,12	10,46%
C	UTILE D'IMPRESA		0,10	su Totale "A+B" = €	11,41	9,09%
TOTALE GENERALE "A"+"B"+"C" = €					125,46	100,00%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 125,46