

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Unità misura	prezzo	
P.A.I.14	Filtro deidratatore da 12mm a cartella tubazioni di liquido, aspirazione e gas caldo negli impianti frigoriferi e di condizionamento. Cartuccia filtrante con 100% di setacci molecolari 3Å Campo di temperatura: -40 - +70°C Max. pressione di esercizio: 48 bar Max. pressione di prova: 32 bar			cad	36,60	
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario Euro (escluso spese generali - utili -)	Importo Costo x quantità €	Incid. Totale %
	Manodopera					
MA.60.05	operaio specializzato montatore di 1°	h	0,25	28,71	7,18	19,61%
MA.60.10	operaio qualificato montatore di 2°	h	0,25	27,47	6,87	18,76%
	Totale 1 . MANODOPERA				14,05	38,37%
	Mezzi d'opera ed attrezzature					
					-	
	Totale 2 . MEZZI D'OPERA				-	
	Materiali ed opere compiute					
	filtro 12 mm bar 42	cad	1,00	15,40	15,40	42,08%
	Totale 3 . MATERIALI				15,40	42,08%

Totale "A"(1+2+3) = Euro **29,45** **80,45%**

A	COSTI DIRETTI			Totale "A" = €	29,45	80,45%
B	SPESE GENERALI		0,13	su Totale "A" =€	3,83	10,46%
C	UTILE D'IMPRESA		0,10	su Totale "A+B" = €	3,33	9,09%
TOTALE GENERALE "A"+"B"+"C" = €					36,60	100,00%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 36,60