

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Unità misura	prezzo	
P.A. I. 22	Rubinetto di intercettazione a sfera manuale bidirezionale a due posizioni usato su tubazioni di liquido, aspirazione e gas caldo negli impianti frigoriferi e di condizionamento. Refrigeranti: CFC, HCFC, HFC Campo di temperatura: -40 - +150°C Max. pressione di esercizio: 35 bar Max. pressione di prova: 65 bar Approvazioni: UL, CSA, CE Valore kv GBC 42s = 121,07 m3/h    Dn 42			cad	238,91	
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario Euro (escluso spese generali - utili - )	Importo Costo x quantità €	Incid. Totale %
	<b>Manodopera</b>					
MA.60.05	operaio specializzato montatore di 1°	h	0,30	28,71	8,61	3,61%
MA.60.10	operaio qualificato montatore di 2°	h	0,30	27,47	8,24	3,45%
	<b>Totale 1 . MANODOPERA</b>				16,85	7,05%
	<b>Mezzi d'opera ed attrezzature</b>				-	
	<b>Totale 2 . MEZZI D'OPERA</b>				-	
	<b>Materiali ed opere compiute</b>					
N.P.	Rubinetto intercettazione tipo attacco d=22mm	cad	1,00	175,35	175,35	73,40%
	<b>Totale 3 . MATERIALI</b>				175,35	73,40%

Totale "A"(1+2+3) = Euro 

192,20	80,45%
--------	--------

A	COSTI DIRETTI			Totale "A" = €	192,20	80,45%
B	SPESE GENERALI		0,13	su Totale "A" =€	24,99	10,46%
C	UTILE D'IMPRESA		0,10	su Totale "A+B" = €	21,72	9,09%
TOTALE GENERALE "A"+"B"+"C" = €					238,91	100,00%

**PREZZO DI APPLICAZIONE € 238,91**