

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Unità misura	prezzo	
P.A. I. 23	Rubinetto di intercettazione a sfera manuale bidirezionale a due posizioni usato su tubazioni di liquido, aspirazione e gas caldo negli impianti frigoriferi e di condizionamento. Refrigeranti: CFC, HCFC, HFC Campo di temperatura: -40 - +150°C Max. pressione di esercizio: 35 bar Max. pressione di prova: 65 bar Approvazioni: UL, CSA, CE Valore kv GBC 54s = 224,96 m3/h Dn 54			cad	369,34	
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario Euro (escluso spese generali - utili -)	Importo Costo x quantità €	Incid. Totale %
	Manodopera					
MA.60.05	operaio specializzato montatore di 1°	h	0,30	28,71	8,61	2,33%
MA.60.10	operaio qualificato montatore di 2°	h	0,30	27,47	8,24	2,23%
	Totale 1 . MANODOPERA				16,85	4,56%
	Mezzi d'opera ed attrezzature				-	
	Totale 2 . MEZZI D'OPERA				-	
	Materiali ed opere compiute					
N.P.	Rubinetto intercettazione tipo attacco d=22mm	cad	1,00	280,28	280,28	75,89%
	Totale 3 . MATERIALI				280,28	75,89%

Totale "A"(1+2+3) = Euro 297,13 80,45%

A	COSTI DIRETTI			Totale "A" = €	297,13	80,45%
B	SPESE GENERALI		0,13	su Totale "A" =€	38,63	10,46%
C	UTILE D'IMPRESA		0,10	su Totale "A+B" = €	33,58	9,09%
TOTALE GENERALE "A"+"B"+"C" = €					369,34	100,00%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 369,34