



- LEGENDA
- PROTEZIONE SIMMETRICO 250 W. CORPO IN PRESSOFRONTE DI LEGA LEGGERA, TELAIO ROVERETO INCRISTATO BRILLANTATO CON SINFRA METALLICA DI SOSTEGNO ED ORIENTAMENTO
 - CANALE IN ROBUSTA LAMIERA D'ACCIAIO VERNICIATA A FORNO SU TRATTAMENTO ANTICORROSIONE, SEZIONE A "C", GRADO DI PROTEZIONE IP44, DIM. 300x100mm
 - ASSETTO DI IRRADIAZIONE STAGNA A PARETE, IN MATERIALE PLASTICO INDEFORMABILE, GRADO DI PROTEZIONE IP55
 - TUBAZIONE PLASTICA RIGIDA IN PVC TIPOLOGIA X, CON MARCINO INCASTRATO A VISA

Stogelmi

SOCIETÀ A R.L. - P.I.A. - 011072011
Sede e Direzione Generale: Milano - Corso Venezia, 10
Tel. 02 58 10 10 10 - Fax 02 58 10 10 11
E-mail: info@stogelmi.it - Web: www.stogelmi.it

METROPOLITANA MILANESE SPA

CONSEGUIMENTO DEL PROGETTO E DELL'INSTALLAZIONE
L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
L'IMPIANTO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
L'IMPIANTO E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

11 - Marzo 2013 PROGETTO E INSTALLAZIONE
C - 11/07/2011 EMISSIONE
O - 11/07/2011 EMISSIONE

MM
METROPOLITANA MILANESE SPA
E' vietata la riproduzione di questo documento
senza il permesso scritto dalla MM SPA

FASE 1.0
LOTTO 1.03 - PIATTAFORMA AMBULANTI CARNE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA

Scatole	Dimensioni (mm)	Scala	Commissa	Unità	Posa	Cal	Opere	Progettato	Segn
1189x994	1:100	YA	1	E	I	IE	0250		