

Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Unità misura	prezzo	
P.A.06	PORTE BT Fornitura e posa in opera di porta scorrevole per cella a bassa temperatura dimensioni 1500x2500 , costituita dai seguenti elementi realizzati come appresso descritto: Controtelaio: profilo in composito a base di vetroresina ottenuto con il procedimento della pultrusione, spessore 5 mm, colore bianco. Telaio porta: in lamiera stampata d'acciaio inox sp. 1.5 mm. Pareti: lamiera di acciaio zincato sp. 0.6 mm con superfici preverniciate color aragosta. Coibentazione:ottenuta con iniezione sotto pressa di poliuretano con densità 38/40 Kg/m³ spessore totale 115 mm. Guarnizioni: in gomma spugna Mousse a cellule chiuse disposte su doppia fila e inserite su apposita guida in alluminio. Riscaldamento:viene ottenuto con una resistenza installata sul tampone isolato fra le guarnizioni e nella soglia in una cava ricavata appositamente.La resistenza è costituito da un cavo parallelo alimentato a 220 V.			cad	4.298,59	
Num. Codice	Elementi	Unità misura	Quantità	Costo unitario Euro (escluso spese generali - utili -)	Importo Costo x quantità €	Incid. Totale %
	Manodopera					
MA.60.05	operaio specializzato montatore di 1°	h	4,00	22,24	88,95	2,07%
MA.60.10	operaio qualificato montatore di 2°	h	4,00	21,28	85,12	1,98%
	Totale 1 . MANODOPERA				174,06	4,05%
	Mezzi d'opera ed attrezzature					
NC.10.050.0020.a	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante:- portata utile 3,0 t	ora	0,12	58,70	7,18	0,17%
					-	
	Totale 2 . MEZZI D'OPERA				7,18	0,17%
	Materiali ed opere compiute					
N.P.	porta scorrevole	cad	1,00	3.277,00	3.277,00	76,23%
					-	
					-	
					-	
	Totale 3 . MATERIALI				3.277,00	76,23%

Totale "A"(1+2+3) = Euro **3.458,24** **80,45%**

A	COSTI DIRETTI			Totale "A" = €	3.458,24	80,45%
B	SPESE GENERALI		0,13	su Totale "A" =€	449,57	10,46%
C	UTILE D'IMPRESA		0,10	su Totale "A+B" = €	390,78	9,09%
				TOTALE GENERALE "A"+"B"+"C" = €	4.298,59	100,00%

PREZZO DI APPLICAZIONE € 4.298,59