

SO.GE.M.I. S.p.A.
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI MILANO



**INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

LOTTO 1 - COMPUTO METRICO / QUADRO ECONOMICO

REV 01

Data:24/07/2018

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE						
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
INTERVENTO A- SOSTITUZIONE DEI CANALI DI GRONDA PRESSO L'ORTOMERCATO										
PA 01		Sollevamento dalla linea di gronda delle lastre metalliche di copertura previo smontaggio manuale delle prime due file di fissaggi dei pannelli (partendo dal basso ed evitando deformazioni permanenti alla lastra di copertura metallica) per permettere l'inserimento del nuovo canale di gronda. Riposizionamento delle lastre di copertura inclusi i nuovi fissaggi a seguito della posa del nuovo canale di gronda (escluso). Calcolato per ogni metro lineare di linea di gronda.	m	20	12			240,0000	7,96	1.910,40
							240,0000			
PA 02		Scollamento parziale della guaina impermeabilizzante esistente in corrispondenza dei risvolti laterali per consentire la corretta posa e saldatura della nuova lattoneria di gronda (esclusa), incluso taglio delle porzioni non recuperabili, movimentazione del materiale di risulta, l'accatastamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; Esclusi: gli oneri di smaltimento.	m ²	40	1,5	1	1	60,0000	5,32	319,20
							60,0000			
1C.14		OPERE DA LATTONIERE								
1C.14.050		GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE								
1C.14.050.0020		Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in:								
1C.14.050.0020.b		lamiera zincata spess. 0.8 mm (peso = 6,28 kg/m ²)								
		gronda	m ²	20	12	1,3	1	312,0000	42,89	13.911,67
		passaggio		10	0,31	0,47	1	1,4570		
				10	0,5	0,5	1	2,5000		
		risvolti terminali		40	0,35	0,6	1	8,4000		
								324,3570		
1C.13		OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE								
1C.13.150		MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE								
1C.13.150.0010		Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata								
		lavorazione esclusi i materiali	m ²	40	1,5	1	1	60,0000	8,88	532,80
								60,0000		
MC.13		MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI								

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE							
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso				
MC.13.150 MC.13.150.0075		MEMBRANE BITUMINOSE Membrana bituminosa elastoplastomerica (BPP) ottenuta da compound a base di bitume, armata da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata grammatura, marcata CE, per ponti, viadotti, platee, parcheggi ecc., idoneo ad accogliere direttamente conglomerati bituminosi stradali a caldo, idoneo alla norma tecnica europea EN 14695. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilità a freddo ≤ -15°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 140° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 1200/1000 N/50 mm (-20%) UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 1100/900 N/50 mm (-20%) Negli spessori:									
MC.13.150.0075.b	spessore 4 mm		m ²	80	1,5	1	1	120,0000 <u>120,0000</u>	6,41	769,20	
1C.27.050 1C.27.050.0100 1C.27.050.0100.a		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei sequenti rifiuti: macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi	t					0,1000 <u>0,1000</u>	11,67	1,17	
TOTALE LAVORI											€ 17.444,44

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE						
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
INTERVENTO B- RIPRISTINO TRAVI IN CLS AMMALORATRE PADIGLIONI A-B-C-D										
1C.04.700	PA 03	CONSOLIDAMENTO - RIPRISTINO OPERE IN C.A. Asportazione preventiva manuale o con mezzi manuali delle parti incoerenti di cls in fase di distacco dagli spigoli delle travi. Inclusi l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisorie di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. asportazione per ogni spigolo di trave	m					122,65 <u>122,6500</u>	5,16	632,87
1C.04.700.0050		Asportazione del calcestruzzo ammalorato da spigoli di elementi strutturali, architettonici, decorativi, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; dimensione indicativa della scarifica fino a circa 70 mm per parte dallo spigolo; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti, fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisorie di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento. sportazione di ulteriore spessore di cls (spessore indicativo circa 70mm) per ogni spigolo di trave	m					122,65 <u>122,6500</u>	13,44	1.648,42
1C.04.700.0080		Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 40 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti localizzati, fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisorie di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.	m ²	2	1	1	1	2,0000 <u>2,0000</u>	85,98	171,96
1C.04.700.0090		Protezione anticorrosiva ricalcinizzante dei ferri d'armatura con boiaccia passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello. Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare.	m					444 <u>444,0000</u>	5,63	2.499,72
1C.04.700.0110		Ricostruzione di spessori consistenti di strutture in cemento armato con getto entro casseforme di malta colabile a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, speciali additivi e fibre con aggiunta di inerti a granulometria appropriata, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo CC e PCC. Compresa l'umidificazione a rifiuto del supporto, il getto entro casseri anche a più riprese, la nebulizzazione con acqua nella fase di indurimento. Esclusi: la preparazione del supporto, i ponteggi, le casseforme, l'eventuale armatura	m ³	0,5	122,65	0,2	0,2	2,4530 <u>2,4530</u>	1.814,74	4.451,56

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE							
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso				
1C.04.400		CASSEFORME PER C.A.									
1C.04.400.0020		Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:									
1C.04.400.0020.d		per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde.	m ²	2	122,65	0,2		49,0600			
								<u>49,0600</u>	42,00	2.060,52	
1C.04.400.0050		Sovrapprezzo alle armatura di sostegno delle casseforme con altezza del piano di imposta dei getti maggiore di m. 4,51, per ogni metro di maggiore altezza, fino a m. 15,00.									
1C.04.400.0050.a		per altezze da 4,51 a 8,00 m	m ² x m	2			49,0600	98,1200			
								<u>98,1200</u>	1,51	148,16	
1C.27.050		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA									
1C.27.050.0100		Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:									
1C.27.050.0100.a		macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi	t					1,0000			
								<u>1,0000</u>	11,67	11,67	
NC.10.200.0040.a		Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla manovra, carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4 ore): portata 15 t, braccio telescopico 16 m	ora	292,0000			0,8	233,6000			
								<u>233,6000</u>	88,56	20.687,62	
TOTALE LAVORI										€	32.312,49

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE						
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
INTERVENTO D- ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI PER RACCOLTA OLI ESAUSTI										
PA12		Esecuzione di prova idraulica consistente nell'introdurre acqua e colorante ecologico nella caditoia a pavimento, apertura del/dei pozzetto/i di ispezione per la verifica / conferma del tracciato idraulico previsto in progetto. Prezzo applicazione per ogni pozzetto ispezionato	cad	20				20,0000		
								20,0000	9,73	194,60
2U.04.010		DEMOLIZIONI MANTI STRADALI								
2U.04.010.0100		Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:								
2U.04.010.0100.a		fino a 12 cm, fino a 15 mq	pozzetto 15	1	2	2	1	4,0000		
			pozzetto 16	1	2	2	1	4,0000		
			m²					8,0000	8,84	70,72
2U.04.010.0100.b		per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm (per maggiori spessori vedere demolizione solette piene), fino a 15 mq	pozzetto 15	1	2	2	3	12,0000		
			pozzetto 16	1	2	2	3	12,0000		
			m² x cm					24,0000	0,90	21,60
1C.02.100		SCAVI A SEZIONE								
1C.02.100.0040		Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti:								
1C.02.100.0040.a		con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere	pozzetto 15	1	2	2	1,5	6,0000		
			pozzetto 16	1	2	2	1,5	6,0000		
			m³					12,0000	10,93	131,16
1C.02.150.0010		Scavo a sezione obliquata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza:								
1C.02.150.0010.f		per profondità compresa tra 2.00 e 3.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;						12,0000		
								12,0000	143,81	1.725,72
1C.02.350		RINTERRI								
1C.02.350.0010		Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:								
1C.02.350.0010.b		con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi	pozzetto 15	1	2	2	2,5	10,0000		
		a dedurre volume pozzetto 15		-1	1	1	2,5	-2,5000		

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE						
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
		pozzetto 16 a dedurre volume pozzetto 15		1	2	2	2,5	10,0000		
				-1	1	1	2,5	-2,5000		
			m³					15,0000	17,19	257,85
2C.04.010 2C.04.010.0010		MAGRONE SOTTOFONDAZIONI - PICCOLA MANUTENZIONE Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto manuale del calcestruzzo confezionato a mano con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:								
2C.04.010.0010.b		C16/20 (circa 300 kg/m³ di cemento)								
		pozzetto 15		1	1.2	1.2	0.1	0.1440		
		pozzetto 16		1	1,2	1,2	0,1	0.1440		
			m³					0,2880	185,90	53,54
PA 06		POZZETTO DISOLEATORE Pozzetto disoleatore prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato a pianta quadrata provvisti di tubazione di ingresso e filtro a coalescenza per l'assorbimento dei residui oleosi. Realizzato secondo le norme UNI 858 1-2. Comprensivo di ogni altro accessorio per dare l'opera completa in ogni sua parte								
			cad	2				2,0000		
1C.12.610 1C.12.610.0020		POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:						2,0000	1.892,88	3.785,76
1C.12.610.0020.h		interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso ka. 142	cad	8				8,0000		
								8,0000	30,95	247,60
1C.12.010 1C.12.010.0150		TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm., in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del dispositivo è in PVC di altezza variabile 205÷315 mm e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Compresa l'applicazione di schiuma isolante. Con imbocco dispositivo:								
1C.12.010.0150.a		DN 160	cad	4				4,0000		
								4,0000	143,63	574,52
MA.00.005.0005		Operaio specializzato edile modifica tubazioni ed allacciamenti pozzetti	ore	2			5	10,0000		
								10,0000	37,08	370,80

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE						
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
1U.04.120.0010		Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m ² , la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso:								
1U.04.120.0010.c		12 cm, in due strati	m ²	2	2	2	1	8,0000	11,74	93,92
								8,0000		
1U.04.120.0300		Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m ² , la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: 30 mm								
1U.04.120.0300.b			m ²	2	2	2	1	8,0000	4,60	36,80
								8,0000		
1U.04.160		FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE								
1U.04.160.0010		Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:								
1U.04.160.0010.a		con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a Ø 600 mm. peso non inferiore a 96 ka. non ventilato	cad	2				2,0000	241,19	482,38
								2,0000		
1C.27.050		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA								
1C.27.050.0100		Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei sequenti rifiuti:								
1C.27.050.0100.a		macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi	t	2,0000	0,6		2,5	3,0000	11,67	548,49
		soletta in cls		2,0000	10		2,2	44,0000		
		terreno di scavo						47,0000		
TOTALE LAVORI									€	8.400,86

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISITE						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE						
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
INTERVENTO E- POSA SERBATOIO PER LA RACCOLTA DEL PERCOLATO										
1U.04.010 1U.04.010.0040		DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore	m	1 2	9,85 8	1 1	1 1	9,8500 16,0000 <u>25,8500</u>	1,22	31,54
1U.04.010.0020		Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.	m³	1	9,85	8	0,15	11,8200 <u>11,8200</u>	11,53	136,28
1C.02.100 1C.02.100.0050		SCAVI A SEZIONE Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione:								
1C.02.100.0050.a		con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere								
		impronta basamento	m³	1	4,31	6,15	3,35	88,7968		
		scarpa		1	1,85	4,31	3,35	26,7112		
		scarpa		1	1,85	6,15	3,35	38,1146		
								<u>153,6226</u>	13,98	2.147,64
1C.02.150.0010 1C.02.150.0010.g		Scavo a sezione obliquata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: per profondità oltre 3.00 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica:	m³					5,0000 <u>5,0000</u>	177,97	889,85
PA 04		Bonifica e rimozione serbatoio interrato e telo in pvc circostante, compresa verifica dell'integrità di tutti i componenti, apertura passo d'uomo; rimozione del terreno umido entrato al momento della rottura del serbatoio e pulizia interna del serbatoio; raschiatura, pulitura e asciugatura delle pareti interne; rimozione delle annesse strutture non più riutilizzabili, manufatti, tubazioni e raccordi; telo in polietilene lasciato sotto al serbatoio al momento della sua posa; trasporto dei materiali presso impianti di conferimento autorizzati.	cad	1				1,0000 <u>1,0000</u>	334,42	334,42
1C.02.100.0050		Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m, di materie di qualunque natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e di protezione: terreno potenzialmente contaminato dal percolato	m³	1	4,31	6,15	0,5	13,2533 <u>13,2533</u>	13,98	185,28
1C.02.350 1C.02.350.0010		RINTERRI Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:								
1C.02.350.0010.a		con terre depositate nell'ambito del cantiere								

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE						
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
		quantità scavata a macchina	m³					153,6226		
		quantità scavata a mano						5,0000		
		quantità terreno raccolto potenzialmente contaminato						13,2533		
		a dedurre sabbia						-28,4323		
		a dedurre getti						-12,7633		
		a dedurre nuovo pozzetto						-1,0000		
								<u>129,6804</u>	2,75	356,62
1C.02.350.0010.b		con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi								
		basamento	m³	1	3	4,6	2	27,6000		
		a dedurre serbatoio		-1	3,59	1	1	-11,2726		
		esterno basamento		1	5,1	0,33	2,35	3,9551		
		scarpa		1	5,1	1,36	2,35	8,1498		
								<u>28,4323</u>	17,19	488,75
1C.04.050		GETTO MAGRONE SOTTOFONDAZIONI								
1C.04.050.0010		Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza:								
1C.04.050.0010.b		C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3	m³	1	3,85	5,7	0,1	2,1945		
								<u>2,1945</u>	105,80	232,18
1C.04.150		GETTO DI FONDAZIONI ARMATE								
1C.04.150.0020		Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interfero e al copriferro, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza:								
1C.04.150.0020.b		C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2	m³	1	3,65	5,5	0,25	5,0188		
								<u>5,0188</u>	137,90	692,09
1C.04.250		GETTO DI MURATURE ARMATE								
1C.04.250.0020		Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE; il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interfero e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza:								
1C.04.250.0020.b		C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2	m³	2	3	0,25	2	3,0000		
				1	5,1	0,25	2	2,5500		
								<u>5,5500</u>	147,87	820,68
1C.04.400		CASSEFORME PER C.A.								
1C.04.400.0010		Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:								
1C.04.400.0010.a		per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee	m²	2	5,5	1	0,25	2,7500		
				2	3,65	1	0,25	1,8250		
								<u>4,5750</u>	14,83	67,85
1C.04.400.0010.b		per murature di cantinato ed in elevazione. di qualsiasi spessore	m²	2	3,25	1	2	13,0000		
				2	3	1	2	12,0000		

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE						
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
				1	5,1	1	2	10,2000		
				1	4,6	1	2	9,2000		
				2	0,25	1	2	1,0000		
								<u>45,4000</u>	17,81	808,57
1C.04.450		ACCIAIO PER C.A.								
1C.04.450.0010		Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità:								
1C.04.450.0010.a	B450C		kg	10,5688			150	1,585,3125		
								<u>1,585,3125</u>	1,32	2.092,61
1C.13.150		MANTI CON MEMBRANE BITUMINOSE								
1C.13.150.0010		Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie, restano escluse le membrane i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata								
		lato corto	m ²	2	3,65	1	0,25	1,8250		
		lato lunqo		2	5,1	1	0,25	2,5500		
		impronta		1	5,5	3,65	1	20,0750		
		lati corti elevazioni		2	0,25	1	2	1,0000		
		lati corto esterno elevazione		2	3,25	1	2	13,0000		
		lati corto interno elevazione		2	3	1	2	12,0000		
		lati lunqo esterno elevazione		1	5,1	1	2	10,2000		
		lati lunqo interno elevazione		1	4,6	1	2	9,2000		
								<u>69,8500</u>	8,88	620,27
MC.13		MATERIALI IMPERMEABILIZZAZIONI								
MC.13.150		MEMBRANE BITUMINOSE								
MC.13.150.0075		Membrana bituminosa elastoplastomerica (BPP) ottenuta da compound a base di bitume, armata da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ad elevata grammatura, marcata CE, per ponti, viadotti, platee, parcheggi ecc., idoneo ad accogliere direttamente conglomerati bituminosi stradali a caldo, idoneo alla norma tecnica europea EN 14695. Norma di riferimento / Caratteristiche UNI EN 1109 -flessibilità a freddo ≤ -15°C EN 1110 - stabilità di forma a caldo ≥ 140° C UNI EN 12311-1 - resistenza a trazione a rottura L/T 1200/1000 N/50 mm (-20%) UNI EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 1100/900 N/50 mm (-20%) Negli spessori:								
MC.13.150.0075.b	spessore 4 mm		m ²	2			69,8500	139,7000		
								<u>139,7000</u>	6,41	895,48
1C.13.300		DRENAGGI								
1C.13.300.0030		Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, solette, muri di sostegno, giardini pensili, canali, gallerie, ecc. Posato a secco o con fissaggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie								
1C.13.300.0030.a	peso 650 q/m ²									
		lato corto	m ²	2	3,65	1	0,25	1,8250		
		lato lunqo		1	5,5	1	0,25	1,3750		
		impronta lato lunqo		1	5,5	0,2	1	1,1000		
		impronta lato corto		2	3,45	0,2	1	1,3800		
		lati corti elevazione		2	3,25	1	2	13,0000		
		lato lunqo elevazione		1	5,1	1	2	10,2000		
								<u>28,8800</u>	5,62	162,31

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE						
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
	PA07	SERBATOIO IN VETRORESINA Fornitura e posa di serbatoio da interrare, a doppia parete, cilindrico orizzontale, a fondi bombati, realizzato in vetroresina PRFV, della capacità geometrica 10 m³. Dimensioni interne - 3590 mm, altezza totale 2000 mm. Esecuzione secondo EN 976. A doppia parete. Idoneo per stoccaggio prodotti pericolosi e prodotti chimici. CLiner in resina Bisfenolica o Vinilestere. Finitura grezza traslucida con UV-absorber. Completo di: passo d'uomo superiore DN 600, sfiato libero ricurvo DN 50, nr. 01 attacchi flangiati DN 150 per vari servizi ed ogni altro accessorio per dare l'opera completa in ogni sua parte.	cad	1				<u>1,0000</u> <u>1,0000</u>	5.138,91	5.138,91
	1C.12.610 1C.12.610.0020	POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni:								
	1C.12.610.0020.h	interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 142	cad	9				<u>9,0000</u> <u>9,0000</u>	30,95	278,55
	1C.12.010 1C.12.010.0040	TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 kN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfiaccio e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):								
	1C.12.010.0040.c	De 160 - s = 4,0	m	1	2			<u>2,0000</u> <u>2,0000</u>	11,67	23,34
	1C.12.010.0100	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva:								
	1C.12.010.0100.i	De 160, curva aperta 45°	cad	2				<u>2,0000</u> <u>2,0000</u>	10,98	21,96
	1U.04.120 1U.04.120.0010	PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE ASFALTO Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di freato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso:								
	1U.04.120.0010.c	12 cm, in due strati	m²	1	9,85	8	1	<u>78,8000</u> <u>78,8000</u>	11,74	925,11

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE						
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
1U.04.120.0300		Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:								
1U.04.120.0300.b	30 mm		m²	1	9,85	8	1	78,8000 <u>78,8000</u>	4,60	362,48
1U.04.160 1U.04.160.0010		FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norme UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:								
1U.04.160.0010.a	con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a Ø 600 mm, peso non inferiore a 96 kg, non ventilato		cad	1				1,0000 <u>1,0000</u>	241,19	241,19
1U.04.150 1U.04.150.0020		SCIVOLI - BARRIERE STRADALI Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato tipo new jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo C35/45 con idonea armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, altezza 100 cm, larghezza alla base 62 cm, completa di piastre di collegamento in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle. Serbatoio	m	2	4			8,0000 <u>8,0000</u>	85,92	687,36
1C.27.050 1C.27.050.0100 1C.27.050.0100.a		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti provenienti da demolizioni. rimozioni. scavi asfalto / polietilene / serbatoio / telo PVC terreno non contaminato	t	11,82 30,0000			2,5 2,2	29,5500 <u>66,0000</u> <u>95,5500</u>	11,67	1.115,07
1C.27.100.0010.c		rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) terre e rocce, contenenti sostanze pericolose. terreno raccolto potenzialmente contaminato dal percolato esterno serbatoio interno serbatoio	t					13,2533 <u>5,0000</u> <u>18,2533</u>	184,32	3.364,45
TOTALE LAVORI										€ 23.120,83

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE						
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
INTERVENTO F- RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DEL CORRIDOIO DELL'EDIFICIO FRIGOMERCATO										
1C.01.080 1C.01.080.0010		RIMOZIONE CONTROSOFFITTI Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabattelli, le opere provvisoriale e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:								
1C.01.080.0010.c		in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno	m ²	1	57,3	6	1	343,8000		
								<u>343,8000</u>	9,24	3.176,71
1C.20.250 1C.20.250.0010		CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ALLUMINIO Controsoffitti in pannelli di alluminio spessore 5/10 mm, dimensioni 600 x 600 x 15 mm, preverniciati, con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti e intermedi con adeguata pendinatura, completa di accessori, preverniciata nella parte a vista. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:								
1C.20.250.0010.a		colore bianco	m ²	1	57,3	6	1	343,8000		
								<u>343,8000</u>	41,39	14.229,88
1C.27.050 1C.27.050.0100 1C.27.050.0100.a		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti provenienti da demolizioni. rimozioni. scavi	t	343,8000			0,01	3,4380		
								<u>3,4380</u>	11,67	40,12
TOTALE LAVORI									€	17.446,72

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI						QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
Rif. CAP. Relazione Tecnica	Codice	DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	MISURE						
				n. Parti	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
		INTERVENTO B- RIPRISTINO TRAVI IN CLS AMMALORATRE PADIGLIONI A-B-C-D								
		EVENTUALI OPERE A MISURA SULLA BASE DEI PREZZI UNITARI CONTRATTUALI (Importo massimo previa approvazione DL)								€ 17.687,51

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO			
	RIEPILOGO LAVORI		
	TOTALE LAVORI A CORPO		
	INTERVENTO A- SOSTITUZIONE DEI CANALI DI GRONDA PRESSO L'ORTOMERCATO	€ 17.444,44	
	INTERVENTO B- RIPRISTINO TRAVI IN CLS AMMALORATRE PADIGLIONI A-B-C-D	€ 32.312,49	
	INTERVENTO D- ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI PER RACCOLTA OLI ESAUSTI	€ 8.400,86	
	INTERVENTO E- POSA SERBATOIO PER LA RACCOLTA DEL PERCOLATO	€ 23.120,83	
	INTERVENTO F- RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DEL CORRIDOIO DELL'EDIFICIO FRIGOMERCATO	€ 17.446,72	
			€ 98.725,34
	TOTALE LAVORI A MISURA		
	INTERVENTO B- RIPRISTINO TRAVI IN CLS AMMALORATRE PADIGLIONI A-B-C-D	€ 17.687,51	
			17.687,51
	TOTALE LAVORI		€ 116.412,85
	DETTAGLIO CATEGORIE SOA		
	EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI		
	INTERVENTO A- SOSTITUZIONE DEI CANALI DI GRONDA PRESSO L'ORTOMERCATO	€ 17.444,44	
	INTERVENTO B- RIPRISTINO TRAVI IN CLS AMMALORATRE PADIGLIONI A-B-C-D	€ 50.000,00	
	INTERVENTO D- ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI PER RACCOLTA OLI ESAUSTI	€ 8.400,86	
	INTERVENTO E- POSA SERBATOIO PER LA RACCOLTA DEL PERCOLATO	€ 23.120,83	
	INTERVENTO F- RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DEL CORRIDOIO DELL'EDIFICIO FRIGOMERCATO	€ 17.446,72	
			€ 116.412,85
			€ 116.412,85
	Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza inclusa mano d'opera)	€ 116.412,85	
	Importo mano D'opera al netto delle spese generali (15%) ed utile di Impresa (10%)	€ 29.325,78	
	Importo totale lavori (esclusi oneri sicurezza e mano d'opera)	€ 87.087,06	

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
a.1) Importo dei lavori	€ 87.087,06	
a.2) Costo della mano d'opera	€ 29.325,78	
a.3) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 21.494,60	
Importo totale lavori (A) compresa mano d'opera e gli oneri della sicurezza		€ 137.907,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	€ -	
b.2) Rilievi, accertamenti , indagini;	€ -	
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
b.4) Imprevisti;	€ -	
b.5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ -	
b.6) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ -	
b.7) Spese Tecniche 1- per dipendenti 2- per incarichi esterni 3- per coordinamento della sicurezza	€ - € - € -	
b.8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ -	
b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -	
b.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ -	
b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ -	
b.12) Iva	€ -	
Totale somme a disposizione (B)	€ -	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A) + (B)	€ 137.907,45	