





**INDOSSARE SEMPRE L'ELMETTO DI PROTEZIONE.**




**ATTENZIONE: UTILIZZARE POSSIBILMENTE IL DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO MOBILE PRETENSIONANDO LA FUNE ANTICADUTA CON IL RISPETTIVO AUTOBLOCCANTE AFFINCHÉ LA CADUTA SIA COMPLETAMENTE TRATTENUTA. EVITARE CHE VI SIA L'EFFETTO PENDOLO POSIZIONANDO L'ANCORAGGIO AFFINCHÉ I LAVORI IL PIÙ POSSIBILE LUNGO L'ASSE DI TRAZIONE**

**ASSEMBLAGGIO DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO:**

- 1) UNA VOLTA POSIZIONATO L'ELEMENTO CENTRALE A CROCE, INSERIRE SU CIASCUN SEGMENTO DELLA CROCE, UN CONTRAPPESSO E SERRARE I PERNI DI FISSAGGIO.
- 2) INSERIRE, PER CIASCUN SEGMENTO DELLA CROCE, L'ELEMENTO DI PROLUNGA E SERRARE I PERNI DI FISSAGGIO.
- 3) INSERIRE, PER CIASCUN ELEMENTO DI PROLUNGA, DUE CONTRAPPESSI E SERRARE I SINGOLI PERNI DI FISSAGGIO.
- 4) CONTROLLARE SEMPRE, LINEARITA' DEL DISPOSITIVO, ASSENZA DI OLIO, GIACCIACIO, NEVE, PARTICELLE SOTTO GLI APPOGGI DEI CONTRAPPESSI.
- 5) VERIFICARE LA TENUTA DEL GANCIO CENTRALE SUL QUALE E' MONTATO IL DISPOSITIVO A MOLLA.



**ATTENZIONE: SE NON POSSIEDI UNA ATTREZZATURA ANTICADUTA COME QUESTA O SIMILARE O SE NON SEI STATO ADDESTRATO AL LORO UTILIZZO NON PROCEDERE OLTRE. INFORMA IL TUO DATORE DI LAVORO O IL PREPOSTO E ATTENDI INDICAZIONI.**



**ESEMPIO CORRETTO DI COME  
DEVE ESSERE COLLEGATO  
L'OPERATORE AL DISPOSITIVO  
DI ANCORAGGIO:  
- OBBLIGATORIO USARE SEMPRE  
UN ASSORBITORE DI ENERGIA  
TRA AUTOBLOCCANTE E  
IMBRACATURA**

**VIETATO L'ACCESSO IN  
COPERTURA A UN SINGOLO  
OPERATORE. PROCEDERE SEMPRE  
CON SISTEMA DI COPPIA**

**PRIMA DI SALIRE IN COPERTURA MEMORIZZA**  
**QUESTO NUMERO DI TELEFONO:**  
**02/550051**  
**(centralino SO.GE.M.I.)**  
**chiama per qualsiasi evenienza**

**Ricorda però che questo numero non sostituisce le procedure di attivazione di emergenza fornite dal tuo Datore di Lavoro**



COME DA ILLUSTRAZIONE L'OPERATORE DEVE, APPROSSIMANDOSI  
AL BORDO, MANTENERE SEMPRE LA FUNE IN TENSIONE.  
NON LASCIARE LASCO O TRATTI DI FUNE NON TESI CHE  
POTREBBERO IN CASO DI CADUTA DETERMINARE UN AUMENTO DEL  
FATTORE DI CADUTA LIBERA

**ATTENZIONE:**  
**PUO' COLLEGARSI UN SOLO OPERATORE**  
**CON PESO MASSIMO NON SUPERIORE A 100 KG**  
**COMPRESA L'ATTREZZATURA AL CORPO E IL**  
**VESTIARIO.**

Informazioni tratte da Produttore dispositivo di ancoraggio Mobile Man Anchor EN 795 E - SafeSite - West Sussex - RH10 9NA - WWW.SAFESITE.CO.UK  
test di verifica e conformità alla EN 795 eseguiti presso SATRA Technology Centre - Rockingham Road Kettering - U.K. - 31/03/2006  
Distributore per l'Italia Tractel Italiana S.p.A. - [www.tractel.com](http://www.tractel.com)

REALIZZATO DA:  
U.O. SICUREZZA E AMBIENTE  
SO.GE.M.I. S.p.A.

SO.GE.M.I. S.p.A.  
Società per l'Impianto e l'Esercizio  
dei Mercati Annonari all'Ingrosso  
di Milano



PALAZZO AFFARI - Via C. Lombroso,n.°54

DATA:	2018
-------	------

2018

**OGGETTO:**

**OGGETTO:**  
TAVOLA DI ISTRUZIONI OPERATIVE PER ASSEMBLAGGIO E UTILIZZO DISPOSITIVO DI  
ANCORAGGIO CONFORME ALLA UNI EN ISO 795 CLASSE E .  
INFORMAZIONI PER UTILIZZO ABBINATO D.P.I. ANTICADUTA E DISPOSIZIONI  
PARTICOLARI PER ACCESSO IN COPERTURA.

N. TAVOLA:  
02

NOME	FILE
------	------

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA SO.GE.M.I. S.p.A. TUTTI I DIRITTI SONO TUTELATI  
A TERMINE DI LEGGE